

PRECOAT FIBRA S, M, SV

ELŐPANELEK, MAGAS ADSZORBEÁLÓ HATÁSSAL

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódexnek. Nem genetikailag módosított szervezetekből származik. Nem tartalmaz allergéneket.

A termékcsalád javasolt kovaföld- szűréshez nagyobb szilárd darabok kiszűrésétől a derítő szűrésig.

ERŐSEN HOZZÁSIMULÓ ÉS NAGYON JÓL SZŰRŐ ELŐPANELEK

A Precoat előpanelek megfelelően feldolgozott alfa-cellulóz szájakat tartalmaznak, melyek kitűnő szűrési teljesítményt és praktikus használhatóságot biztosítanak. Az adszorbeálással, mélyben történő megtartással és elektrosztatikus kölcsönhatással elért kolloid- és mikrobiológiai szűrést a nagy visszatartó erejű szűrőanyag jelenléte biztosítja. Az így keletkező előpanel nemcsak homogén módon fedi le a teljes tartófelületet, de akkor is tökéletesen hozzásimul, amikor visszaesik a nyomás.

Az előpanel eltávolítása a munka befejezése után nagyon könnyű, mivel az anyag határozottan leválik a szövetről: így a tisztítási műveletek is gyorsan elvégezhetők.

ELTÉRŐ SZŰRÉSI KAPACITÁS AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN

Precoat S: leginkább a derítő szűrésekhez javasolt,

Precoat M: leginkább nagy teljesítményű kovaföld-szűréshez javasolt.

Precoat SV: nagy teljesítményű kovaföld-szűréshez és a vákuumos rotatív szűrőkhöz fejlesztették. Használata javasolt mustok, különböző ivólevelek és üledékes termékek szűréséhez.

ÖSSZETÉTEL	∞-cellulóz szájak, kovamoszatok
TULAJDONSÁGOK	Halmazállapot: szálas (valószínűleg kis, <1 cm-es átmérőjű cellulóz agglomerátok jelenléte) Szín: fehér (M) világos rózsaszín (S), fehér (SV) Sűrűség (nedvesen): 0,266 g/ml (M), 0,298g/ml (S), 0,268g/ml (SV) Permeabilitás: 250-500 hl/h/m ² (M), 200-350hl/h/m ² (S), 300-500 hl/h/m ² (SV)
DÓZISOK	400-700 g/m ² szűrő-felület (M, S) 20-100 g/hl kovaföld szűrésben (M, S) 10% -a az alkalmazandó szűrőliszt súlyának (SV)
ALKALMAZÁS	Diszpergálja a meghatározott mennyiséget vízben vagy tiszta folyadékban, és végezzen zárt keringtetést. A műveletet a megfelelő derítési fokig kell folytatni, utána el kell kezdeni a kovaföld-szűrést. (M,S) Adja hozzá perlites vagy kétatomos segédanyagokhoz az előpanel képződése előtti, vízben történő diszpergálás során! (SV)
TÁROLÁS	Felbontás után a csomagolást gondosan vissza kell zárni, és hűvös, száraz helyen kell tárolni. Ha nem megfelelő helyen tárolják, a termék hajlamos rendellenes szagokat felvenni.
KISZERELÉS	122600-as kód – 10 kg-os zsákok

Perdomini-IOC S.p.A. - Via Salvo D'Acquisto, 2 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italy- tel. +39-045-8788611 (automata) fax +39-045-8780322 kereskedelmi iroda fax +39-045-8780122 - www.perdomini-ioc.com - info@perdomini-ioc.com
 Az UNI EN ISO 9001 és UNI EN ISO 14001 Minőségbiztosítási és Környezetkezelési rendszerekkel rendelkező Társaság. Jelen kiadvány által tartalmazott információk ellenőrzésre kerültek, és a nyomtatás időpontjában a gyár által közölt adatoknak teljes egészében megfeleltek. Perdomini-IOC S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítson a specifikációkon.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: MC Kereskedelmi Iroda Kft. • 1222 Budapest, Nagytétényi út 14. • Tel.: +36 20 488 53 53 • www.boraszatisegedanyag.hu

Rev. 11/11