

DIACEL S, M, V, FW80

AMERIKAI KOVAFÖLDEK

Megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex-nek. Nem genetikailag módosított szervezetekből származik. Nem tartalmaz allergéneket.

Magas minőségű amerikai 2 atomos kovaföldek. A Diacel kovaföldek inerte, oldhatatlanok és látszólagos terjedelmüket csak 15%-ban foglalják szilárd anyagok; emiatt tökéletesen alkalmasak kovaföld-szűrő panelek készítésére.

A Diacel termékcsalád kovaföldjei természetes szűrőhatásokkal rendelkeznek, és a szűrők felületeire egy sűrű és porózus réteget képeznek, amelyet hálózatszerű apró csatornák jellemzik, ezekben fennakadnak a folyadékokban szuszpendált szilárd részecskék és tisztátlan anyagok.

A Diacel által végzett szűrés nem kizárólag a szitahatáson alapszik, mert számos laboratóriumi kísérlet bizonyítja, hogy adszorpciós tulajdonságú is, például számos fehérje természetű anyagokkal szemben.

Az alkalmazott alapanyag magas tisztasági szintje miatt kizárható bármilyen rendellenes szag bekerülése a szűrt termékbe.

LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A Perdomini-IOC által kifejlesztett Diacel termékcsalád bármilyen szűrési területen alkalmazható a szürendő anyag jellegét és a kívánt szűrési fokot figyelembe véve:

- Sör, bor, ecet, olajok, gyümölcslevek, gyümölcsbor, cukor, zselatin, zsírok, olajszármazékok kezelésében (Diacel CF/SS vagy CF/S).
- Antibiotikumok, amidok, kémiai, gyógyszerészeti anyagok, oldószerek, lágyítószerke, kenőanyagok szűrésekor (Diacel CF/MM vagy CF/M).
- Sörlevek, szőlőmustok, gyümölcslevek, olajok, antibiotikumok, szörpök, uszodai víz szűrésekor (Diacel CF/V, CF/VV vagy FW 80).

ÖSSZETÉTEL	Kovaföld
DÓZISOK	A prepanel létrehozásához, keverjük el a Diacel-t vízben vagy tiszta termékben, 500–1000 g/m ² arányban (a szűrőfelületre vonatkoztatva). Kiváló eredmény érhető el a Diacel és a Drenopor és Drenopor CF előpanelek együttes alkalmazásával. A szűrési folyamat alatt keverjük el a Diacel-t a szürendő anyagban, 50–120 g/hl mennyiségben (a szürendő termék tisztaságától függően).
TÁROLÁS	Hűvös és száraz helyen tárolandó. Felbontás után, a csomagolást gondosan vissza kell zárni, és hűvös, száraz helyen kell tárolni. Ha nem megfelelő helyen tárolják, a termék hajlamos rendellenes szagokat felvenni.
KISZERELÉS	Diacel CF/S Special: 110900-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel CF/S: 110800-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel CF/M: 110600-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel CF/MM: 110700-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel CF/VV: 111200-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel CF/V: 111000-as kód - 20 kg-os zsákok Diacel FW80: 111300-as kód - 20 kg-os zsákok