

# PERLAC SAN SCHIUMA NEW

## HABKÉPZŐ FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER

Klórlúgos, habképző tisztítószer, különösen élelmiszeripari tisztítási műveletekhez.

### KONZISZTENS ÉS MEGKAPASZKODÓ HAB KÉPZÉSE

A különleges habképző ágensek jelenléte, megfelelő adagoló-lándzsa alkalmazása révén egy megkapaszkodó és konzisztens habot generál, amely függőleges falakra adagolva növeli a szennyeződés és a Perlac San Schiuma New közti érintkezési időt, így módon garantálva a biztos tisztítást, az egyidejű fertőtlenítő hatással.

### TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁS

A formulában található klórozott anyagok lehetővé teszik, hogy rendelkezésre álljon az aktív klór megfelelő mennyisége. A lúgossággal valamint a penetráló és emulgeáló kapacitással párosítva, tökéletes tisztítást és hatásos fertőtlenítést eredményez.

### ALKALMAZÁS AZ ÉLELMISZERIPARBAN

A Perlac San Schiuma New különösen aktív a szerves szennyeződések eltávolításában, melyek gyakran megtalálhatók az élelmiszeripar területén. Ezenkívül, a termék hatásosnak bizonyul a penészek eltávolításában is.

A Perlac San Schiuma New használata azokban az esetekben kifejezetten javasolt, amikor fertőtlenítéssel egybekötött mosást kell elvégezni fehérjével és zsírokkal szennyezett eszközökön és berendezéseken. Ezért hatékonyan használják húsiparban, húsfeldolgozóknak, tej- és sajtgyárakban, borászatokban.

<b>TULAJDONSÁGOK</b>	Halmazállapot: tiszta folyadék Szín: világossárga Fajsúly (20°C-on): 1,09–1,12 g/cm <sup>3</sup> Lúgosság: 4 – 6 % (NaOH-ban kifejezve) Öblíthetőség: kitűnő Biológiai lebonthatóság: több, mint 90%
<b>ALKALMAZÁS ÉS DÓZISOK</b>	A koncentrációt az eltávolítandó szennyeződés függvényében kell beállítani (optimális oldat: 3-5%) Megfelelő berendezésekkel kell a diszpergált anyagot adagolni. Megfelelően öblíteni, nyomásos vízszugárral.
<b>TÁROLÁS</b>	A terméket hűvös, jól szellőzött helyen tároljuk! A terméknek árt a fagy, ezért a tárolást + 5 °C min. és + 30 °C hőmérsékletek között kell megoldani. Felhasználás után a tárolóedényeket gondosan le kell zárni.
<b>VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS</b>	A termék maró hatású. A termékkel történő kezelés előtt, át kell nézni a vonatkozó biztonságtechnikai adatlapot.
<b>KISZERELÉS</b>	256061-es kód – 25 kg-os kannák 256214-es kód – 1200 kg-os tartályok